



Instructies voor het gebruik van uw massagebad

Controleer het bad bij aflevering!!

1. Als u het bad in ontvangst neemt, kijk even op de doos en controleer of de kleur overeenkomt met de bestelling. Is dat niet het geval, informeer meteen de leverancier.
2. Controleer het bad op beschadigingen, voordat u de winkel verlaat. Eventuele beschadigingen na aflevering van de whirlpool, kunnen niet meer gereclameerd worden. Schade door transport is immers uitgesloten van de garantie.
3. Til het bad op aan de bovenste badranden. NOOIT AAN BUIZEN OF SLANGEN.
4. Plaats het bad altijd op de poten, nooit op de zijkanalen.
5. Zorg ervoor dat het bad goed beschermd is tijdens de inbouwwerkzaamheden.

Is uw whirlpoolbad voorzien van pneumatische bediening, dan kunt u door middel van de drukknop het systeem aan- en uitschakelen*. Het droog draaien van de pomp of verlichting kan schade aan het product veroorzaken. (gevolgen hiervan zijn uitgesloten voor garantie)

TIP

- * Even snel douchen is de dagelijkse praktijk. Dat kan ook in uw nieuwe bad.
Als echter de douchestraal direct gericht is op de aan/uitschakelaar, kan dat logischerwijs voor problemen zorgen. Dit is eenvoudig op te lossen. Plaats vlak voor u onder de douche stapt een dop, bijvoorbeeld van het badschuim, over de aan/uitschakelaar (alleen van toepassing bij pneumatische versies)

Installatie

Wettelijke voorschriften vereisen dat elke sanitaire ruimte (dus ook een badkamer) voorzien is van een aardlekschakelaar van 30 mA (0,03 A). Wanneer het bad echter geplaatst wordt in een oudere woning, waarvan het circuit niet is uitgerust met een dergelijke aardlekschakelaar, moet deze alsnog op het elektrische circuit van de badkamer worden gemonteerd.

- Voor installatie het whirlpoolbad met water vullen en testen op lekkage
- De installatie moet verzorgd worden door een erkende installateur, de elektrische installatie door een bevoegd elektricien.
- Er is een spatwaterdichte wandcontactdoos nodig voor de elektrische aansluiting van de motorpompinstallatie. Deze plaatsen aan de motorzijde van het bad. Ook is het verplicht om rekening te houden met de plaatselijke elektriciteitsvoorschriften en conform de NEN-1010 te werken. De elektra-installatie aansluiten op een 230 Volt monofase. Tevens moet er een aardlekschakelaar van 30mA aanwezig zijn. Is deze er niet, dan alsnog inbouwen. Ook het metalen onderframe aarden (inclusief aanwezige lampen). Maak gebruik van de geel/groene draad 4mm² of blank 6mm².
- Altijd een inspectieluik aanbrengen in de ombouw aan de kant van de motor van minimaal 40 x 40 cm groot. Bij baden met een bodemsysteem is er ook een ventilatierooster nodig van 100 cm² (10 x 10) of gelijkwaardig. Zo krijgt het bodemsysteem van de massage-unit voldoende ventilatie.
- Het bad dient dusdanig ingebouwd te worden, dat (onder)delen die onder elektrische spanning staan, niet aangeraakt kunnen worden door de baders.
- Het bad goed ondersteunen, opdat de hoeken niet af kunnen breken als er veel gewicht op rust.
- Na installatie dient u altijd het bad met lauw water uit te wassen. Zorg ervoor dat geen cement of tegelresten in het systeem komen.

Onderhoud van het acrylbad

Acrylbaden zijn eenvoudig te onderhouden

- Gebruik geen bijtende of schurende middelen
- Maak na ieder gebruik het bad schoon en droog het met een zachte doek
- Voor een optimale glans, poet het bad één keer per maand met badreiniger
- Vraag uw leverancier naar het onderhoudspakket